

Hybeko Tunnel-2669RT

Spesifikasjoner

Modell	Hybeko tunnel-2669RT
Maks arbeidshøyde:	8,00 m
Maks plattformhøyde:	6,00 m
Utvendig lengde plattform:	4,32 m
Plattformlengde utskyt foran:	1,52 m
Utvendig plattformbredde:	1,60 m
Høyde:	2,59 m
Transport høyde rekkverk lagt ned:	1,92 m
Transport bredde:	1,75 m
Transport lengde:	3,76 m
Akselavstand:	2,29 m
Bakkeklaring senter:	0,24 m
Maks personer i plattform:	4
Løftekapasitet:	680 kg
Kjørehøyde:	Full høyde
Løftekapasitet utskyt:	136 kg
Maks kjørehastighet:	5,6 km/h
Kjørehastighet plattform hevet:	0,5 km/h
Maks nivellering uten støtteben:	8° (forover/bakover) 5° (sideveis)
Innvendig svinradius:	2,11 m
Utvendig svingradius:	4,60 m
Løft og senke hastighet:	34/31 sekunder
Styring:	Proporsjonal
Kjøring:	4WD
Dekk:	Skumfylte RT
Aksler:	Oscillerende
Motor	Kubota D110+5 Stagelll
Nød kjøring:	12V DC
Drivstoff kapasitet:	37,9 l
Hydraulikkapasitet:	68,1 l
*Vekt:	3 629 kg
*Varierer med tilleggsutstyr. Se maskinskilt	
Støynivå	
Lydtryknivå i bakkearbeidsstasjon	85dB
Lydtryknivå i plattformarbeidsstasjon	79dB

Standard og ekstrautstyr

STANDARD UTSTYR 2669RT TUNNEL

- Komplet sett reflex tape
- 4stk. Blitzere montert støtteben
- 4stk. LED arbeidslys plattform
- Brannslukker i skap 6kg
- Brannslukker i plattform 2kg
- 1stk. Verktøykasse
- Trekk til plattformkontroll
- Motorvarmer m/batterilader
- Tektyl rustbehandling

EKSTRA UTSTYR 2669RT TUNNEL

- Hydraulisk generator 3kw
- Partikkelfilter
- Luft/vannslange til plattform
- Brannteppe
- Klappsete til plattform
- Arbeidslys 230V 100W LED
- Vinkelkasse med magnetisk skrueholder

